

Caractéristiques Techniques

Matériau	Filcon II 3 (SIH)
Groupe FDA	2
Filtre UV	Oui
Traitement de surface	Non
Agent mouillant	Non
Rayon Ro	8,70 mm
Diamètre total	14,20 mm
Géométrie	Asphérique progressive antérieure à VP centrale Asphérique postérieure
Puissances	-7,00d à -5,50d par 0,50d -5,00d à +5,00d par 0,25d +5,50d à +6,00d par 0,50d
Additions	LOW : jusqu' à +2,25d HIGH : +2,25d à +3,00d
Adaptation	7,40 < Km < 8,10 mm
Hydrophilie	58%
Module d'élasticité	0.50 MPa
Angle de contact	17°
Ec	0,07 mm @ -3,00d
Dk	62*10 ⁻¹¹
Dk/e	88,6*10 ⁻⁹ @ -3,00d
Teinte	Incolore
Renouvellement	Mensuel
Durée de port	Journalier
Conditionnement	Boîte de 6



Contacts - commandes - conseils

Tél : **0 820 777 510**
0,118 € TTC/min depuis un poste fixe

Fax : **0 820 777 515**
0,118 € TTC/min depuis un poste fixe

Technique : 01 49 90 80 98

Email : commandes@ophthalmic.fr